














































Okno oddymiające wg spec. NS-HEV:12288-1-V2  
o wymiarach 1930x1180,  $A_{cz}=0,99m^2$ ,  
dwa silowniki łańcuchowe KA34/1000-BSY+, 24V

---

	Wtyczki polifazowy IP44	
	Wtyczki jednofazowy / trzyczłonowy IP44	
	Wtyczki polifazowy IP20	
	Wtyczki świecznikowy IP20	
	gniazdo 230V / IP44	
	gniazdo podwójne 230V / IP20	
	gn. podwójne 230V + 2x gn. DA TA 230V + ZARŁAD	
	gniazdo 230V / 16A	
	wypust 400V	
	rozdzielnia	
	Główny wyłącznik prądu	
	Czujnik ruchu na łączniku elektromagnetycznym	
	oprawa typ 1	
	oprawa typ A1	
	oprawa typ A2	
	oprawa typ A3	
	oprawa typ D	
	oprawa typ C1	
	oprawa typ C2	
	oprawa typ C3	
	oprawa typ C4	
	oprawa typ E	
	oprawa typ B1	
	oprawa typ B2	
	oprawa typ F	
	oprawa typ G	
	oprawa typ H	
	Szyba 3f z akcesoriami	
	oprawa awaryjna typ AV1	
	oprawa awaryjna typ AV2	
	oprawa awaryjna typ AV3	
	oprawa awaryjna typ AV4	
	oprawa awaryjna/pilotagem ENH	
	oprawa awaryjna/pilotagem ENZ	
	Czujnik PIR z soczewką kryjącą	
	Czujnik PIR-AMV	
	Manipulator z czytnikiem kart	
	Signalizator wewnętrzny	
	Signalizator zewnętrzny	
	Centrala SYNN w otworze z zabezpieczeniem	
	Kontaktory magnetyczny drewniany	
	Ekspander węgla	
	Elektryczny wąż w otworze z zabezpieczeniem	
	Piz/elek napadowy	
	Kamera wewnętrzna kopułkowa wg specyfikacji	
	Kamera zewnętrzna z grzałką wg specyfikacji	
	Centrala odrymna z akumulatorem	
	Przebieg przewiercania	
	Raczony przycisk oddymnia	
	Czujnik dymu systemu oddymnia	
	Signalizacja alarmowa (dzwon)	

WYDZIAŁ

12.2016 r.