



- UWAGI:**
- jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna wyposażona w pomie do odprowadzenia skroplin
 - jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna
 - rurociąg chłodniczy
 - rurociąg do odprowadzenia skroplin
 - wentylator wywiewny łazienkowy z zaworem zwrotnym
 - wentylator wywiewny łazienkowy z zaworem zwrotnym
 - kanał wentylacyjny
 - wentylator kanałowy

- UWAGI:**
- Wymiary otworów podane w świetle murów (dla stolarki zastępowanej) podane wymiary rzeczywiste wg inwentaryzacji.
 - Wymiary skrzydeł drzwiowych podane w świetle ościeżnicy.
 - Wyjścia zewnętrzne i ewakuacyjne min. 90cm szerokości w świetle skrzydła głównego.
 - Stopień odporności EI-30, EI-60 podano dla odpowiednich skrzydeł.
 - (D) Oznaczone skrzydła dymoszczelne.
 - Drzwi do sanitariatów dla niepełnosprawnych, na ławce schodowej i zewnętrzne zaopatrzone w samozamykacz.
 - Zabudowa wewnętrzna w sanitariatach wysokość 220cm.
 - W sanitariatach dla niepełnosprawnych zamontować podwyższenie przyłóżka ustępowego i umywalki.

LEGENDA:

■ Zabudowa wnęk i otworów

RZUT I-PIĘTRA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Alicja Baran ul. Portowa 2/3 11-600 Węgorzewo tel: 503-143-366 ; 690-552-947 www.projekty-baran.pl architekci@poczta.fm	RYS. W/2 SKALA 1:100 06.2018r. krzysiekprojekt@poczta.fm
	TEMAT: Projekt remontu byłego hotelu na potrzeby Ratusza w Orzyszu Instalacja wentylacji z rekuperacją
INWESTOR: GMINA ORZYSZ ul. Gizińska 15 ; 12-250 ORZYSZ	
ADRES INWESTYCJI: dz.nr ewid. 89/37, 89/38, 89/285, 89/304 obręb I - Orzysz , gmina ORZYSZ	
BRANŻA: SANITARNA	
PROJEKTANT: mgr inż. Danuta Piszczatowska upr.nr.ewid.:SUW 75/90	