

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga - Czarne					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 420.0*4.50	m ²		
			m ²	1890.000	
				RAZEM	1890.000
2	KNR 2-31 0111-03 0111-06	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - doziarnienie w ilości 0.204 m ³ /m ² 420.0*4.50	m ²		
			m ²	1890.000	
				RAZEM	1890.000
3	KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu 420.0*4.50	m ²		
			m ²	1890.000	
				RAZEM	1890.000
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 420.0*4.50	m ²		
			m ²	1890.000	
				RAZEM	1890.000